



Perimeter Detection Systems

UNIRIS II / BIRIS II

2nd Generation Infrared Barrier



紅外線感應技術



- 通過Digital CAG 認證 準確度絕對可靠
- 可遙控 可選光束模組
- 偵測距離50 到 200公尺
- 造型美觀
- 安裝簡易
- 可疊架在高處基座

infrared
technology



產品特性

SORHEA 深化的專業實力，以最先進的技術，使UNIRIS II / BIRIS II 系列產品具備多模組設定應用的功能

4種波段可選，阻絕干擾，確保產品偵測感應的精確穩定

針對市場就周界圍籬防入侵的實際需求提供最完善的解決方案



獨到的應用

- 不受環境光線影響，戶外室內皆適用
- 產品應用場域廣泛(豪宅、摩天大樓、倉儲等)
- 配合建物外觀及功能，提供更獨到優勢的應用 (如大樓外牆立面，頂樓平台，圍牆，升降門，滑動式閘門)

技術規格	UNIRIS II	BIRIS II
戶外感應距離	50公尺	50公尺 100公尺 200公尺
機體高度	18.8公分	35公分 42公分 42公分
光源發射器數量	1 (2道光束)	2 (4道光束)
光源發射器可調角度	水平+/- 90° 及垂直 +/- 10°	
光束調整模式	Not multiplexed not synchronized	
光源	紅外線脈衝, 波長 950nm	
校準介面	蜂鳴聲響, LED	蜂鳴聲響, LED, 選擇開關
供電	10.5 - 15Vdc	
耗電量(低於12Vdc)	45 mA – 升溫 240mA	80 mA – 升溫 340mA
警報資訊	入侵 及 機組遭破壞	
防護等級	IP65	
工作溫度	-35°C 到 +70°C	

台灣總代理

博見科技股份有限公司

台北市內湖區瑞光路316巷56號7樓

Tel: 02 2659 3688 Fax: 02 2659 4899

www.provisiontech.com.tw

PROVISION
SERVICE FROM HEART TO ACTION